

Programmeerbare tekstterminals met 6 functietoetsen

- Tweeregelig 16 karakter display.
- Gunstige prijs-prestatieverhouding.
- Eenvoudige bediening en programmering.
- IP65 frontpaneel.
- Gratis programmeersoftware.
- Voeding vanuit de PLC mogelijk.



Technische gegevens

Item	NT2S-SF123-B	NT2S-SF122-B	NT2S-SF121-B
Display	Karakter LCD		
	Achtergrondverlichting		
	LED		
	Karakterhoogte		
			4,35 mm
Karakters			2 regels, 16 karakters
Grootte (l x h)			60 x 13 mm
Bedieningstoetsen	Membraamtype		
	Aantal toetsen		
	6		
Functie			Bestuurd via PLC
			Dubbele functie: bedieningstoetsen en programmeerbare bedieningstoetsen
Geheugen	8 kByte		
Seriële poorten	---		PC download en printen: RS232 DB9 female
	PLC: CMOS DB9 male		PLC: RS232/ CMOS DB9 male
Programmeersoftware	Niet programmeerbaar, bestuurd via PLC	NT2-ST	
Frontmaat (l x h)	109 x 60 mm		
Montagediepte	28 mm	44 mm	
Voeding	Via PLC kabel		10 tot 30 VDC
Opgenomen vermogen	---		1,5 W

Specificaties

Item		NT2S-SF123-B	NT2S-SF122-B	NT2S-SF121-B
Afdichtingsgraad		IP65/Nema 4-12		
Omgevingstemperatuur		In bedrijf: 0 tot 50 °C In opslag: -20 tot 60 °C)		
Materiaal	Front	Polyesterfolie		
	Behuizing	Kunststof		
Kleur van de behuizing		Zwart		
Gewicht		400 g		
Montagemethode		Twee klembeugels		
Frontafdichting		Schuimrubber pakking		
Paneelgat		92 x 45 mm (1/8 DIN formaat)		
Keurmerken		CE, UL/CSA		
Ruis- bestendig- heid	Common mode	1700 V p.p. (tussen de voedingsklemmen en het paneel)		
	Normale mode	480 V p.p.		
	Pulsbereik	100 ns en 1 µs		
	Stijgtijd	1 ns puls		
Trillingsbestendigheid		10 tot 61,2 Hz, amplitude 0,1 mm 61,2 tot 150 Hz, 1,5 G 3 richtingen, 4 keer 8 minuten		
Schokbestendigheid		147 m/s ² (15 G), 3 keer in X, Y en Z richting		

Verkrijgbare uitvoeringen

Monochrome tekstterminal met toetsbediening. Makkelijk toepasbaar in bijna elke configuratie. Het belangrijkste voordeel is dat de terminal zelf niet geprogrammeerd hoeft te worden. Toetsactivatie wordt direct naar het geheugen van de PLC gestuurd. Zelfs de displayteksten worden opgeslagen in het PLC geheugen.	NT2S-SF123-B
Monochrome tekstterminal met toetsbediening. Op bijna elke PLC aan te sluiten door de uitgebreide keuze van drivers. De gebruikersvriendelijke programmeersoftware wordt meegeleverd. Kies simpelweg de benodigde driver en de terminal wordt automatisch geconfigureerd bij het downloaden van uw toepassing.	NT2S-SF122-B
Monochrome tekstterminal gelijk aan het type NT2S-SF122-B maar met een ingebouwde real time clock en uitgevoerd met een aparte 24 V voedingsconnector.	NT2S-SF121-B